

**PROYECTO PIDRP – PROOCCIDENTE PRÉSTAMO 4940/BL-HO CONTRATO
CD-BID-4940-SAG-02-2025
UNIDAD DE ADQUISICIONES**

SOLICITUD DE COTIZACIÓN (RFQ)

Fecha de emisión: 01/09/2026
Número de petición de oferta: 020-2026-PO-IB
Nombre de la petición de oferta: Compra de Equipo de Producción y Procesamiento para WEFIs Parte III
Preguntas por: Correo hasta el 16 de septiembre de 2026
Respuestas por: Correo hasta el 23 de septiembre de 2026
Fecha de cierre: 01/10/2026

ACDI/VOCA solicita ofertas para el suministro y entrega de los bienes/servicios enumerados en el cuadro adjunto de descripción/especificación de artículos.

I. INSTRUCCIONES GENERALES:

Todas las ofertas que se presenten deberán ajustarse a la(s) especificación(es) indicada(s), e incluir la siguiente información para el criterio indicado, que se utilizará para evaluar al mejor licitador:

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas enumeradas en la respuesta a la solicitud de cotización que figura en el presente documento
- Cumplimiento de los tiempos de entrega plasmados en el plan de entregas
- Cumplimiento de la calidad de los bienes y de la capacidad de suministro, que se verificará antes de la adjudicación según información de cumplimiento proporcionada
- Información sobre la garantía de calidad
- Propuesta de precio (razonable y completa; incluye transporte/instalación/entrega a **(LUGAR DE DESTINO)**)

II. OTROS REQUISITOS:

- Lugar de entrega de la oferta: proooccidenteadquisiciones@acdivoca.org ; iamador@acdivoca-hn.org o en físico ACDI/VODA, Edificio Torre LAFISE, Piso 1, Local M1.
- Información bancaria: Pago se realizará en Lempiras dentro de 30 días siguientes a partir de la firma del acta de recepción y que se cuente con toda la documentación completa referente al pago entregada por el proveedor.

III. MODO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las ofertas se presentarán por escrito a:

Nombre: Organización ACDI/VOCA / ProOccidente
Dirección: Edificio Torre LAFISE, Piso 1, Local M1, Tegucigalpa MDC
Correo electrónico: proooccidenteadquisiciones@acdivoca.org ; iamador@acdivoca-hn.org
Teléfono: 9766-7867

IV. CALIFICACIONES REQUERIDAS/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los ofertantes deberán demostrar sus calificaciones en los siguientes ámbitos:

1. Requisitos de Participación

- 1.1 Abierto a empresas precalificadas y no precalificadas por ACDI VOCA, siempre que cumplan con las normas del manual de compras de ACDI VOCA.
- 1.2 Documentos legales (Escritura de Constitución, RTN Empresa, Permiso de Operación Vigente, DNI Representante Legal, RTN Representante Legal). Las empresas que se encuentren Precalificados solo deberán adjuntar las actualizaciones de los cambios registrados en la escritura, Representante Legal y Permiso de Operación vigente).
- 1.3 Contar con la Capacidad de movilización a todos los municipios y departamentos de influencia del proyecto (Intibucá, La Paz, Santa Barbara, Copán, Ocotepeque, Lempira), a brindar el servicio de instalación y entrega de los bienes y servicios a proveerse.
- 1.4 Contar con personal técnico especializado en capacitación de los equipos a ofertar.
- 1.5 Presentar una descripción completa de los servicios conexos que se ofrecen, misma que será objeto de evaluación por el comité técnico y personal especializado.

2. Procedimientos Especiales de Evaluación y Adjudicación

- 2.1 Se aceptarán ofertas totales por ITEM; se puede presentar oferta por uno o varios ITEMS.
- 2.2 El presente proceso de solicitud de cotización se adjudicará con al menos una oferta valida por ITEM.
- 2.3 La adjudicación se hará por ITEM al proveedor que cumpla sustancialmente con las especificaciones solicitadas, servicios conexos, tiempo de entrega, garantías de los bienes y que oferte el precio más bajo, de acuerdo con lo establecido en la presente solicitud de cotización.
- 2.4 Ofertas que excedan el tiempo de entrega establecido en el presente documento de solicitud de cotización podrán ser rechazadas.
- 2.5 ACDI VOCA dentro de sus procedimientos tiene facultades para negociar precios con sus postores, por lo que la negociación previa a la adjudicación está considerada como un procedimiento a implementar.
- 2.6 Para determinar la capacidad instalada se considerarán tiempos de entrega presentados y actas a satisfacción de otros proyectos similares donde se describa el tiempo de ejecución y la cantidad de bienes suministrados; así como trabajos realizados previamente a ACDI VOCA.
- 2.7 Los bienes y servicios deberán ser nuevos, de calidad igual o superior con la especificación técnica solicitada, el proveedor debe presentar folletos con fotografías y/o documento con fotografías que describa la especificación técnica para cada bien ofertado. El tiempo para la entrega de los bienes y servicios que se solicitan deberá estar contemplado en un rango de 30 a 60 días a partir de la notificación de adjudicación y serán valoradas aquellas ofertas que presenten tiempos de entrega anticipados.
- 2.8 Se debe presentar una garantía de calidad por desperfectos, con vigencia de al menos 120 días posteriores a la recepción de las tecnologías que requieren instalación y de un año en maquinaria y equipo, contados a partir de la instalación y/o entrega de los bienes. Todos los daños o defectos registrados dentro de este período y que no respondan a uso, deben ser corregidos por el proveedor.
- 2.9 La entrega de los bienes que requieren instalación se hará en los lugares de los beneficiarios de cada plan de inversión y en el lugar (caserío, aldea o municipio) de la microempresa en el caso de la entrega de maquinaria y equipo.
- 2.10 Toda maquinaria y equipo que se reciba debe ser probada y se deberá capacitar a los beneficiarios en el uso de estos.

3. Requisitos para Pago

- 3.1 El proveedor deberá extender por escrito para cada bien o servicio suministrado una garantía de calidad del bien o servicio y no deberá ser menor a 120 días posteriores a la entrega, para tecnologías instaladas y de un año posterior a la entrega, en el caso de maquinaria y equipo.
- 3.2 Acta de recepción que deberá firmarse por el técnico y el supervisor de ACDI/VOCA, asignado al área donde se está haciendo la entrega.
- 3.3 El proveedor deberá detallar en su oferta el valor unitario por cada bien o equipo que oferte, la cual debe incluir todos los servicios conexos que se requieren como mano de obra, transporte, traslado e instalación en sitio.
- 3.4 El proveedor emitirá una factura proforma de acuerdo con la cantidad de bienes que se le adjudiquen. ACDI/VOCA emitirá una orden de compra exonerada (OCE) de impuesto sobre ventas para que el proveedor posteriormente elabore factura CAI exonerada de impuesto sobre ventas, (de preferencia se espera que la factura coincida con el detalle exacto de lo contenido en la orden de compra, con el fin de facilitar el pago).
- 3.5 **El proveedor debe mantener los precios ofertados durante la vigencia de la orden de compra (120 días) o del contrato de suministros de bienes y servicios.**

V. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicación se hará a un oferente cuya oferta cumpla los requisitos técnicos de la RFQ, cumpla los requisitos de elegibilidad y cumpla y/o supera las especificaciones técnicas mínimas requeridas y se considera la mejor oferta basada en el precio más bajo, técnicamente aceptable.

VI. CONDICIONES ESPECIALES

INFORMACIÓN SOBRE ORIGEN Y NACIONALIDAD

ACDI/VOCA solicita que los bienes provistos sean provenientes de los países miembros del BID, no se aceptarán bienes provenientes de países no elegibles. ACDI/VOCA se reserva el derecho de solicitar un certificado de origen original para cualquier artículo que se adquiriera en virtud de esta solicitud de cotización. Ningún artículo podrá proceder de una fuente prohibida.

VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas presentadas permanecerán válidas durante un mínimo de 90 días a partir de la última fecha especificada para la recepción de ofertas. El Oferente o los Oferentes seleccionados suministrarán las cantidades de bienes solicitadas a los precios ofertados para el período de entrega/desempeño especificado en esta RFQ.

BASES DE LA SELECCIÓN

Los oferentes deberán presentar sus ofertas competitivas más bajas. Todos los oferentes serán notificados por escrito en caso de que se produzca un cambio significativo en los requisitos enumerados. Se emitirá una Orden de Compra al Oferente responsable que se considere más ventajoso para ACDI/VOCA en términos de calidad del servicio, plazo de entrega y coste. ACDI/VOCA podrá aceptar cualquier artículo o grupo de artículos de una oferta.

ACDI/VOCA se reserva el derecho de adjudicar cualquier artículo por una cantidad inferior o superior a la indicada, a los precios unitarios ofertados.

ACDI/VOCA podrá rechazar cualquier oferta que se considere no conforme. Una oferta conforme es aquel que cumple con todos los términos y condiciones de la RFQ. La oferta debe estar completo, firmado por un signatario autorizado y entregado a más tardar en la fecha y hora de presentación indicadas en la primera página de esta RFQ. ACDI/VOCA puede reservarse el derecho de no tener en cuenta cualquier discrepancia menor en una oferta.

Este RFQ no obliga legalmente a ACDI/VOCA a adjudicar un contrato. ACDI/VOCA se reserva el derecho de financiar/adjudicar alguno o ninguno de los presupuestos presentados. No se asume ningún compromiso, expreso o implícito, de compensar a los oferentes por los costes incurridos en la preparación y presentación de sus presupuestos.

VII. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha	Click here to enter text.	
Para:	ACDI/VOCA	Oficina de Adquisiciones
De:	Click here to enter text.	
Asunto:	Cotización	Compra de Equipo de Producción y Procesamiento para WEFIs Parte III

La siguiente oferta se presenta en respuesta a la RFQ de ACDI/VOCA para los siguientes artículos. Esta oferta tiene en cuenta todas las especificaciones adicionales enumeradas en la página uno (1) del RFQ.

VIII. DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Equipo de Producción y Procesamiento para WE-FIs Paquete 3

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
1	Amasadora de 35 libras, 3kW, 220V, 1hp	Maquina amasadora a espiral, con capacidad de 16 kg(35.27lbs) masa terminada. Dos velocidades de amasado, dimensiones 754x490x1.052mm. potencia 3kw, 220V 1 HP 60HZ	4			
2	Batidora para Pasteles de 10 velocidades, 5 Litros, 220V / 60 Hz	Batidora para Pasteles de 10 velocidades, 5 Litros, 220V / 60 Hz: Batidora para Pasteles de 10 velocidades, 5 Litros, 220V / 60 Hz, Cuenta con protector contra salpicaduras con abertura para agregar ingredientes, acero inoxidable pintado, tazón extraíble con asa para un fácil manejo y limpieza, peso de 14 Kg, Dimensiones 0.41m. X 0.25m. X 0.43m.	4			
3	Batidora planetaria de alimentos de 20 litros, 220V/1HP/60HZ, 1500W	Batidora planetaria de alimentos de 20 litros. 220V/1HP/60HZ, Potencia; 1500W, Velocidad de rotación: 105/180/425rpm, Dimensiones: 580*440*770mm.	3			
4	Batidora planetaria de alimentos de 30 litros. 110v/1hp/60hz, potencia; 1500W, 3 velocidades	Batidora planetaria de alimentos de 30 litros. 110v/1hp/60hz, potencia; 1500W, 3 velocidades de rotación: 105/180/425rpm, dimensiones: 0.82X0.60X0.56m	2			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
5	Bordadora computarizada inalámbrica Bordadora computarizada inalámbrica: de alta precisión, inalámbrica, (Wi fi), puerto USB, pantalla táctil a color LCD de 3.7 pulgadas, bordado estándar de 4 times/10 times(text) cm, con 135 puntadas integradas, 135 diseños de bordado y 10 fuentes de letras, velocidad de hasta 400 puntadas por minuto, 10 estilos de ojales automáticos, sistema de arrastre de 7 puntos para telas difíciles, barzo libre ideal para mangas, puños y ruedos. Enhebrado de aguja avanzado automático, corte de hilo automático, área de trabajo iluminada con luz LED brillante integrada, bobina superior de fácil colocación, sistema Quick-Set resistente a los atascos y con tapa transparente para ver cuanto hilo queda.	Bordadora computarizada inalámbrica Bordadora computarizada inalámbrica: de alta precisión, inalámbrica, (Wi fi), puerto USB, pantalla táctil a color LCD de 3.7 pulgadas, bordado estándar de 4 times/10 times(text) cm, con 135 puntadas integradas, 135 diseños de bordado y 10 fuentes de letras, velocidad de hasta 400 puntadas por minuto, 10 estilos de ojales automáticos, sistema de arrastre de 7 puntos para telas difíciles, barzo libre ideal para mangas, puños y ruedos. Enhebrado de aguja avanzado automático, corte de hilo automático, área de trabajo iluminada con luz LED brillante integrada, bobina superior de fácil colocación, sistema Quick-Set resistente a los atascos y con tapa transparente para ver cuanto hilo queda.	2			
6	Capuchinera Máquina de Espresso de 20 bares con molinillo y varita espumadora de vapor, máquinas de café expreso de 58 mm	Capuchinera Máquina de Espresso de 20 bares con molinillo y varita espumadora de vapor, máquinas de café expreso de 58 mm, cafetera de acero inoxidable comercial para capuchino y Latte, cafetera eléctrica motor de 1500w	1			
7	Costuradora para sacos, velocidad nominal (carga): 10000 rpm. Potencia de salida: 100W. Potencia de entrada: 180W.	Costuradora para sacos: Máquina para coser sacos, con las siguientes, especificaciones técnicas: Velocidad de costura: 1800-2600, aguja/min (velocidad de rotación: 18000-22000 r/m); Distancia en pulgadas del carril del pasador: 0.157-0.394; espesor máximo: 0.236. Modos automáticos y manuales, Velocidad del eje principal (carga): 1000 rpm. Velocidad nominal (carga): 10000 rpm. Potencia de salida: 100W. Potencia de entrada: 180W.	1			
8	Descremadora de leche eléctrica 100LPH (metal)#26, 110V	Descremadora de leche eléctrica 100LPH (metal)#26 110V: Voltaje 115av, 60hz, monofásico, 1 trompo completo para descremar, 1 base con motor eléctrico metálica, 1 tina metálica con valvula, 1 porta flotador, 1 flotador, 1 cacho para la leche, 1 cacho para la crema, 1 cepillo de limpieza, 1 llave para socar el trompo.	2			
9	Despulpadora de frutas, 10 litros, motor electrico 127V, 1/3hp	Despulpadora de frutas, 10 litros, motor electrico 127V, 1/3hp: Despulpadora de frutas, 10 litros, motor electrico 127V, 1/3hp: Consumo: 0.25 kW/h, rpm: 1750. Peso Neto: 25.1 Kg. Peso Bruto: 36.5 Kg. Altura: 41.06" x Ancho: 14.17" x Fondo: 23.62".	2			
10	Exprimidor automático de Naranja	Exprimidor automático de naranja: Estructura en acero inoxidable. Velocidad de motor: 1500 rpm. Dimensiones: Alto 0.41m.xAncho 0.24mxFondo 0.21m. Material: Acero Inoxidable. Peso:13.30 Kg. Voltaje:110v/60Hz.	1			
11	Horno convencional de gas de 4 niveles con blower 110v	Horno convencional de gas de 4 niveles con blower en montaje de hierro 36" x29" + 10"x27" + 32"(36"x37"x63") 110v con rodos	6			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
12	Horno Convencional eléctrico, 4 niveles, 220V.	Horno Convencional eléctrico, 4 niveles, 220V.: Montado y elaborado con hierro 34"X29" + 10"X29" + 31" (34"X37"X63") con rodos	3			
13	Hornos para pizza	Hornos para pizza a gas con piedra refractaria, con tanque de 25 libras y manguera de 3 metros con su regulador de presión. que almacena el calor obteniendo mayor uniformidad en el asado. Sistema de apertura total del vidrio tipo guillotina con contrapeso. Bandeja recolectora de residuos en chapa galvanizada super resistente. Acompaña una cinta reforzada por Cámara. Quemadores con sistema de cajón de acero tubular, con regulación de entrada de aire para una llama más perfecta. Termómetro en el lateral del horno. Material: Estructura de Acero Inoxidable. Modelo con piedras refractarias. Vidrio frontal temperado. Bandeja recolectora de residuos en chapa galvanizada.	1			
14	Licuada comercial basculante, 25 litros, 1.5hp	Licuada comercial basculante, 25 litros, 1.5hp, vaso monobloque en acero inoxidable (sin soldaduras), 110 v., 60 Hz, con una rotación de 3,500 rpm. Dimensiones: alto de 1,180mmx ancho de 410mm x largo de 525mm	6			
15	Lira para quesos de acero inoxidable: Lira horizontal y vertical con hilos de acero inoxidable de 13"x21"x1"	Lira para quesos de acero inoxidable: Lira horizontal y vertical con hilos de acero inoxidable de 13"x21"x1"	2			
16	Llenadora manual de pastosos, capacidad de la tolva: 22 lbs/10 kg	Llenadora manual de pastosos: Llenado manual eficiente: Velocidad de llenado: 20-30 veces/min. Volumen de llenado: 0,17-1,7 oz/5-60 ml (ajustable). La capacidad de la tolva: 22 lbs/10 kg. La precisión de llenado es de +/- 1%. Estructura de acero inoxidable: con una tolva de acero inoxidable 304 de calidad alimentaria, que es fácil de desmontar y limpiar. Altura x Largo x Ancho, 7 cm x 2.5 cm x 2.5 cm, Capacidad mínima de llenado - Capacidad máxima de llenado 5 mL - 65 mL, Cantidad de boquillas de llenado 1, Materiales Acero inoxidable	1			
17	Maquina aplastadora de tortillas	Máquina aplastadora de tortillas diseñada para prensado y extendido y cocido uniforme de masa de harina o maíz mediante sistema de rodillos o placas compresoras. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 grado alimenticio. La estructura principal está construida con bastidor reforzado de acero inoxidable y componentes mecánicos de acero templado. El sistema de prensado incorpora rodillos laminadores o platos compresores con recubrimiento antiadherente de alta resistencia térmica. El equipo opera mediante motor eléctrico monofásico de 750 Watts, con alimentación de 110V a 60 Hz. Las dimensiones aproximadas del equipo son: Largo: 0.45 a 0.80 metros, Ancho: 0.35 a 0.60 metros, Altura: 0.40 a 0.90 metros. peso aproximado de 45 kilogramos. La máquina permite producción de 200 a 300 tortillas por hora, con capacidad para diámetros de hasta 20 centímetros y espesores ajustables entre 1 y 5 milímetros.	1			
18	Maquina mixta (eléctrica y gas) giratoria para hacer y cocer tortillas	Equipo semiindustrial fabricado para procesos continuos de formado, transporte y cocción de tortillas de maíz, mediante sistema de rotación motorizado y cocción térmica por quemadores a gas LPG. La estructura principal está construida en acero inoxidable AISI 304 grado alimenticio. La	1			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		máquina incorpora mesa estructural reforzada con perfiles tubulares de acero inoxidable de 1.5" x 1.5" y lámina calibre 16. El sistema giratorio funciona mediante motor eléctrico monofásico de 0.5 a 1 HP, con transmisión por cadena industrial o banda de alta resistencia. El área de cocción está conformada por discos o planchas térmicas de acero inoxidable con superficie antiadherente y aislamiento térmico inferior. El calentamiento se realiza mediante quemadores de gas LPG de alta presión fabricados en hierro fundido o acero aluminizado, con válvulas reguladoras para control de temperatura. El equipo opera con alimentación eléctrica de 110V o 220V a 60 Hz y presenta consumo eléctrico aproximado entre 350 y 1200 Watts, dependiendo de la capacidad instalada. El consumo de gas oscila entre 0.5 y 1.5 libras por hora. Las dimensiones aproximadas del equipo son: Largo: 1.50 a 2.20 metros, Ancho: 0.80 a 1.20 metros, Altura: 1.20 a 1.60 metros, El peso estructural varía entre 80 y 150 kilogramos. El equipo Incluye, Sistema de regulación de espesor, Bandeja alimentadora de masa, Rodamientos industriales sellados, Patas niveladoras antivibración, Protector térmico de seguridad y Sistema desmontable para limpieza y mantenimiento sanitario				
19	Maquina tortilladora eléctrica 110v, capacidad 2,500-3,000 tortillas x hora	Maquina eléctrica tortilladora: máquina eléctrica para tortillas 110v, capacidad 2,500 a 3,000 tortillas por hora, soporte de acero con rodos.	2			
20	Mezcladora de compost	Mezcladora de compost. Dimensiones: 1.80m de ancho de servicio. Alto: 1.10m Largo del cobertor: 1.22m Motor de 7 hp gasolina. Con sistema de reducción de velocidad. Con sistema de reducción de velocidad. Velocidad operativa 250 rpm. 4 llantas. Extensión desacoplable para remolque con vehículo. Estructura de tubo de 2x2 chapa 14. Cobertor de lamina 1/16 legítima. Eje de revoladores de tubo Hg galvanizado de 4 pulgadas. Revoladores gruesos de 6 mm. Pintura anticorrosiva fast dry.	1			
21	Molino de banda industrial para moler granos 300lbs/h, con motor de 10.5hp	Molino de banda industrial para moler granos 300lbs/h, con motor de 10.5hp: motor diésel con mesa doble de 1½ x 1/8 y de 24x33pulgadas, de material lámina galvanizada con hierro colado y dulce, con motor diésel, alcanzando hasta 300 lb/h, incluye tanque, tolva, cazuleja y dos llaves requeridas según molino. Altura 61 de hierro colado, botonera térmica, poleo disco y templador de banda	2			
22	Molino de grano, capacidad de 300 gr, 1500W, 110v	Molino de grano, capacidad de 300 gr, 1500W, 110v: cuerpo de acero inoxidable 304 grado alimenticio, cuchillas de acero inoxidable de doble filo	3			
23	Molino de granos eléctrico, 220v, 3000W, Motor de 4 HP	Molino de granos eléctrico, 220v, 3000W, Motor de 4 HP, 1400r/min, 50 Kg/h, montado en su estructura metálica y tolva acerada con un diámetro de 25.5 cm, discos de hierro fundido, tamaño del equipo 46.5x25.5x71.5 cm.	1			
24	Molino eléctrico para nixtamal 220v, 5hp	Molino eléctrico para nixtamal: Molino numero 6 con motor eléctrico de 5hp, con protector de descargas E. 220V	9			
25	Rebanadora de banano y plátano, 5 cuchillas	Rebanadora de Banano y/o plátano: Dimensiones 600*315*545 mm, 110 voltios enchufe monofásico, 550 W de potencia, 5 tipos de	2			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		cuchilla (acero Inoxidable), con discos ralladores 3mm/4.5 mm/ 7 mm. Incluye cortador de acero 3 cuchillas, de 3 navajas de acero inoxidable.				
26	Rebanadora de plátanos	Rebanadora de plátanos eléctrica de 110v, con moldes para corte redondo y largo, con motor eléctrico de un tercio hp, riel con rodo para mover sobre las freidoras, fuselaje en hierro galvanizado, moldes empujadores de acero inoxidable, aluminio y teflón.	1			
27	Tostadora de Café, 15 libras, calentamiento en base a Gas LPG, acero inoxidable, blower con motorreductor 1/4 y 1hp	Tostadora de Café, 15 libras, Calentamiento en base a Gas LPG, acero inoxidable, blower con motorreductor 1/4 y 1hp, utilizada para Tostar Café, Maiz, Cacahuates y otros tipos de granos. La capacidad del tiempo de tueste en cada Batch es de aproximado 15 minutos y 2 minutos para el proceso de enfriamiento con sistema de Aire y motorreductor para enfriamiento.	1			
28	Trilladora de café (capacidad 8qq/h) 7hp	Trilladora con capacidad de 8 qq/h pergamino seco con motor eléctrico 220V monofásico de 7hp, con su respectiva tolva de recepción con capacidad de 100 libras.	1			
Subtotal Maquinaria y Equipo de Procesamiento			Sub Total			
29	Báscula de mesa digital, capacidad máxima de carga 40Kg (88lbs)	Bascula de plataforma industrial con capacidad de hasta 400 kg, precisión de 50 gr, carcasa en acero inoxidable, fuente de alimentación 220/60hz, plataforma en fierro estriado, teclado numérico de membrana, múltiples unidades de peso kg y lb, medida de plataforma 50 x 40 cm, peso neto aproximado 12 kilos.	2			
30	Bascula de plataforma industrial con capacidad de hasta 400 kg, precisión de 50 gr, carcasa en acero inoxidable, fuente de alimentación 220/60hz	Bascula de plataforma industrial con capacidad de hasta 400 kg, precisión de 50 gr, carcasa en acero inoxidable, fuente de alimentación 220/60hz, plataforma en fierro estriado, teclado numérico de membrana, múltiples unidades de peso kg y lb, medida de plataforma 50 x 40 cm, peso neto aproximado 12 kilos.	3			
31	Cacerola de Acero inox. 60 Qt/ Tapa (56.7812 Litro)	Cacerola de Acero inox. 60 Qt/ Tapa (56.7812 Litro) Dimensiones 20"prof. x 20"an. x 16"al. Pulgadas, 28 libras de peso	16			
32	Canastas plásticas de 100lbs para verdura dimensiones exteriores 72.8x42-5x35cm	Canasta plástica de 100 libras, dimensiones exteriores 72.8x42-5x35cm, para verdura, elaboradas con polietileno	45			
33	Canastas plásticas de 50cmx32.6cmx27.5cm de 20 kg (50 lb)	Canastas plásticas de 50cmx32.6cmx27.5cm de 20 kg (50 lb), fondo sólido	35			
34	Cazuela de aluminio para pan (600x400x30mm)	Cazuela de aluminio para pan (600mmx400mmx30mm)	32			
35	Cilindro para gas LPG de 100 libras	Cilindro para gas LPG, capacidad 100 lb de gas neto, altura 48", diámetro de 14.5", válvula de seguridad con rosca interna, recipiente a presión, hermético, fabricado en acero, con manguera revestida de 3 metros	6			
36	Cilindro para gas LPG de 25 libras	Cilindro para gas LPG, capacidad 25 lb de gas neto, altura 22", diámetro de 12", válvula de seguridad con rosca interna, recipiente a presión, hermético, fabricado en acero. paredes del cilindro laminado en caliente, decapado y aceitado. Soldados con alambre y fundente para arco sumergido. Terminados con un recubrimiento de pintura en polvo de polyester, para mayor resistencia a la intemperie y durabilidad. Con Válvula tipo POL modelo V9. Válvula de seguridad con rosca interna. Capacidad 25 lb de gas neto, válvula de seguridad con rosca	41			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		interna, recipiente a presión, hermético. Con válvula, manguera [IC1] de presión de 3 metros de longitud y abrazaderas metálicas de sujeción para las terminales de acople de entrada y salida.				
37	Cortador de verduras, de acero inoxidable, 110V, dimensiones 600x315x545mm	Cortador de verduras con dimensiones 600x315x545mm, 110 voltios enchufe monofásico, 550 W de potencia, 5 tipos de cuchilla (acero Inoxidable), con discos ralladores 3mm/4.5 mm/ 7 mm. Incluye cortador de acero 3 chuchillas y 3 navajas de acero inoxidable.	1			
38	Estante metálico 2x2x0.6m armables de 4 niveles	Estante metálico 2x2x0.6m: Dimensiones: 2m de altox2m de largox0.60m ancho, capacidad 200kg por capa, lamina acerada de metal, armables de 4 niveles	26			
39	Estufa a gas de 4 quemadores acero inoxidable 46" x 26" x 32" (ancho x profundidad x alto), consumo de gas LPG	Estufa industrial de 4 quemadores con estructura y encimera en acero inoxidable, potencia 90,000 BTU/h por quemador, dimensiones aproximadas 46" x 26" x 32" (ancho x profundidad x alto), consumo de gas LPG controlable, Tipo de energía: Gas LPG; no requiere electricidad	1			
40	Estufa a gas industrial de acero inoxidable con 4 quemadores Dimensiones aprox.: 120x60x85cm.	Estufa a gas de acero inoxidable con 4 quemadores de alto rendimiento y plancha integrada, diseñada para uso comercial, con encendido eléctrico/manual y control de temperatura individual. Dimensiones aproximadas: 120 x 60 x 85 cm.	4			
41	Estufa eléctrica 6 hornillas Alimentación de la estufa Red eléctrica, 220v	Estufa eléctrica 6 hornillas Alimentación de la estufa Red eléctrica, Número de quemadores 6, Tipo de encendido Eléctrico, Tipo de quemadores Rapid Boil, Alimentación del horno Red eléctrica. Tipo de horno Convección. Profundidad 28 11/16". Alto 47 1/16". Ancho 29 15/16". Peso 131 lb. 220v	1			
42	Estufon a gas de 2 quemadores, 90cm x 115cm x 80 cm	Estufon a gas de 2 quemadores(180,000 btu/h): estufon a gas (LP) de 2 quemadores, quemadores de alta presión (triple anillo tipo corona). Material de fabricación: parrillas de hierro fundido de alta resistencia, cuerpo de acero inoxidable y/o acero esmaltado. Con potencia térmica de 180,000 BTU/h (aproximadamente 90,000 BTU/h por quemador)90cm ancho x 115cm de largo x 80 cm de alto. Se puede colocar directamente al piso o en una estructura solida o metálica movable	14			
43	Freezer 1 Puerta 11.5ft 2 canastas, 110V - 120V / 60Hz, -18°C a -24°C	Freezer 1 Puerta 11.5ft 2 canastas, 110V - 120V / 60Hz, -18°C a -24°C (Congelación profunda).	2			
44	Freezer congelador horizontal de 1 puertas, capacidad: 18 pies cúbicos	Freezer 1 Puerta, Capacidad: 18 pies cúbicos (aproximadamente 510 litros), Tipo: Congelador horizontal de una puerta, Color: Blanco, Ancho: 64 pulgadas (162.56 cm), Profundidad: 31.25 pulgadas (79.38 cm), Altura: 66.5 pulgadas (168.91 cm), Peso: 167 libras (75.75 kg), Puerta: Tapa superior con bisagra contrabalancea, Canastas: Incluye 2 canastas de almacenamiento removibles, Control de temperatura: Termostato ajustable con opción de congelación rápida, Luz verde: Indica que el congelador está conectado y recibiendo energía, Luz ámbar: Indica que la función de congelación rápida está activada, Descongelamiento: Manual, con drenaje frontal para facilitar la limpieza, Consumo energético: Aproximadamente 216 kWh/año, Voltaje: 115/120 V ~ 60 Hz.	7			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
45	Freezer congelador horizontal de 25 ft3 de 2 puertas	Freezer congelador horizontal de 25 ft3 tamaño alto 86.5 cm ancho 190.5 cm y 82 cm de profundidad, de 2 puertas, 110 voltios, con control de temperatura, con llave de seguridad, 3 niveles de temperatura	12			
46	Freezer de 2 puerta 21 pies	Freezer de 21 pies ³ : Freezer horizontal 21 pies cúbicos, 2 puertas(21FT 2PTA B). Cubierta y armario: exterior de acero prelacado blanco resistente; interior fácil de limpiar. Capacidad: 21 pies cúbicos (~595 litros) para almacenamiento de congelados. Aislamiento: Paredes de espuma aislante que conservan el frío asegurando eficiencia en temperaturas bajas. Rango de temperatura: Aproximadamente de -23.33 °C a -18.33 °C, ideal para helados y alimentos congelados. Refrigerante: R-290, ecológico y seguro para el medio ambiente. Voltaje: 115 V / 60 Hz. Control: Termostato electromecánico o digital para regular la temperatura con precisión. Accesorios: Incluye canastas separadoras para organizar productos más pequeños, y cerradura con llave para seguridad. Dimensiones Aproximadas: Ancho: 1,54 m. Alto: 0,85 m. Fondo: 0,77 m. Material de construcción del interior: Aluminio prelacado o acero prepintado, aprobado para contacto con alimentos. Ruedas: Con vástago de 2" para facilitar la ubicación y limpieza.	2			
47	Freidora a gas, con tina de acero inoxidable, con 3 quemadores	Freidora a gas con tina de acero inoxidable, con 3 quemadores, con fuselaje de aluzinc aislado para la reflexión de calor, cuenta con drenaje de 1/2 pulgada para limpieza, alto 80 cm, largo 1 metro, ancho 50 cm, profundidad 20 cm.	6			
48	Licuada jarra de vidrio refractario de 1.25 a 1.5 Litros (aprox. 5 a 6 tazas), 110V - 120V, 1500w.	Licuada jarra de vidrio refractario de 1.25 a 1.5 Litros (aprox. 5 a 6 tazas), 110V - 120V, 1500w.	3			
49	Mesa de acero inoxidable de 30" anchox72" largox35" alto.	Mesa full acero inoxidable calibre 304 de grado alimenticio, con lamina de servicio, lamina inferior y estructura de Tubo 1 1/4" de 4 patas totalmente de acero inoxidable con medidas de 30" anchox72" largox35" alto.	60			
50	Mesa de madera de pino	Mesa de madera de pino para alfarería dimensiones (31x39" de base), 24" de alto, 34" de ancho).	13			
51	Mesa de plástico, plegables de 6 pies	Mesa de plástico, plegables de 6 pies, capacidad de 6-8 personas dimensiones 180cm de largo, 75cm ancho, 75cm alto	2			
52	Mesa fabricada en acero inoxidable 124x61x98 cm	Mesa fabricada en acero inoxidable 124x61x98 cm: Capacidad de carga hasta 453 kg (1,000 libras). Materiales 50.5% acero inoxidable. 47.6 acero y 1.9% otros materiales.	4			
53	Mesas plegables 6 pies tamaño 178-184 cms de largo x 69-76 cms de ancho x 70-74cms alto.	Mesa plegable 6 pies de plástico para interiores y exteriores, tamaño 178-184 cms de largo x 69-76 cms de ancho x 70-74cms alto. (capacidad 8 personas) y soporta peso mínimo de 350 lbs. Superficie de plástico de alta densidad resistente a abolladuras y químicos para lavar, patas y marco de acero reforzado. Todos los materiales resistentes al óxido y la corrosión. Incluye tapas de pie.	5			
54	Molde para queso acero inoxidable, 15lbs: Molde para queso con prensa, sencillo, reforzado, de 8"x 8" x 8"	Molde para queso acero inoxidable, 15lbs: Molde para queso con prensa, sencillo, reforzado, de 8"x 8" x 8"	8			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
55	Nevera de 70 cuartos con asas de transporte	Nevera de 70 cuartos con asas de transporte, dimensiones: alto 17.72"x largo 31.10"	22			
56	Olla de 16 qt (15.1 L.), fabricada en acero inoxidable 18/10, con fondo encapsulado multicapa	Olla de 16 qt (15.1 L.), fabricada en acero inoxidable 18/10, con fondo encapsulado multicapa (acero + aluminio) para mejor distribución térmica; diámetro aproximado de 28–32 cm y altura de 25–30 cm; espesor entre 0.5 y 1 mm o superior según modelo; asas laterales remachadas de alta resistencia; tapa de acero o vidrio templado con válvula de vapor; compatible con cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámicas e inducción; acabado interior satinado y exterior pulido o cepillado; peso aproximado de 2.5 a 4.5 kg.	3			
57	Olla de 25 litros Tamaño 320x320mm espesor .08mm 4mm de espesor peso aprox 4.25 KG	Olla industrial de acero inoxidable grado alimenticio, capacidad de 25 litros, tamaño 320x320mm, espesor de pared 0.8mm, gris inferior: aprox 4mm, peso aprox. 4.25kg, con fondo grueso para distribución uniforme del calor y asas resistentes al calor. Apts para cocción en estufas comerciales.	6			
58	Olla de presión de 30qt. (28.3 - 31.8 litros Litros)	Olla de Presión de 30 QT (28.3 - 31.8 litros) SKU:930 construcción en aluminio fundido. Asa superior fenólica resistente. Manómetro de vapor engranado de fácil lectura. Regulador de presión de 5, 10 y 15 libras. Acabado satinado de fácil limpieza. Sistema exclusivo de sellado metálico. Tuercas de mariposa de acción positiva para apertura y cierre fáciles. Bordes de doble grosor para mayor durabilidad. Liberación automática de sobrepresión. Diámetro interior – 32 cm. Altura interior – 36 cm. Altura total – 48 cm.	2			
59	Pascón 13 3/4" c/refuerzo de metal	Pascón 13 3/4" c/refuerzo de metal	3			
60	Plancha a gas de mesa de 36" full acero inoxidable	Plancha a gas de mesa de 36" full acero inoxidable: Área Útil 90 x 50 cm, material Cuerpo y estructura de acero inoxidable, alimentación Gas GLP, consumo máximo 1,593 kg/h GLP, limpieza fácil: trae su bandeja, recolectora de grasa, peso 124 kg, dimensiones (ancho x profundo x alto) 91.5 x 73 x 42,8 cm.	1			
61	Plancha a gas, comal 40x20 pulgadas	Plancha a gas, comal 40x20 pulgadas: plancha a gas 40x20 pulgadas, con estructura de acero, comal de hierro	3			
62	Tina de acero inoxidable 300lts	Tina de acero inoxidable 300lts: Tina rectangular fabricada en acero inoxidable, diseñada para almacenamiento, lavado o procesamiento de productos, con estructura elevada y sistema de drenaje.	2			
63	Vitrina de vidrio de 4 pies	Vitrina de vidrio de 4 pies largo, 2.95 pies de alto y 1.31 pies de profundidad hecha de melanina, tres niveles.	1			
64	Vitrina enfriadora vertical 11 pies, 5 parrillas, 110v	Vitrina enfriadora vertical, 1 puerta de vidrio transparente con bisagras, estantes ajustables enfriamiento por placas evaporadora, cámara con iluminación interna, capacidad de 11 pies cúbicos, incluir parrillas divisoras. Rango de temperatura que oscile entre 0°– 7°C, voltaje 115V/60Hz	1			
65	Vitrina enfriadora vertical 13 pies	Vitrina enfriadora vertical 13 pies Vitrina enfriadora vertical, 1 puerta de vidrio con bisagras, enfriamiento por placas evaporadora, camara con iluminación interna, capacidad de 13 pies cúbicos, incluir parrillas divisoras. Rango de	1			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		temperatura que oscile en 0 - 7 grados centígrados, voltaje 115V/60Hz				
66	Vitrina exhibidora de pan, con estructura de aluminio y 3 niveles de vidrio transparentes, 72 pulg. de largo x 41 pulg. de alto y 18 pulg. de fondo.	Vitrina exhibidora 3 niveles para pan, con estructura de aluminio y niveles de vidrio transparentes con espacios entre niveles de 11.3" cada uno, con una altura a nivel del piso de 10.5 cm, 41" alturax72" largox18" de fondo, con puertas corredizas para ambos lados.	2			
67	Vitrina exhibidora refrigerada 11 pies vertical, 5 parrillas, 110v	Vitrina exhibidora refrigerada 11 pies vertical, 5 parrillas, 110v, 1 puerto de vidrio con bisagras, enfriamiento por placas evaporadora, cámara con iluminación interna, equipada con puertas de vidrio transparente, capacidad de 11 pies cúbicos, incluir 5 parrillas divisoras. Rango de temperatura que oscile entre 0°- 10°C, voltaje 110V/60H.	1			
Sub Total Equipo de Cocina						
68	Barril plástico capacidad de 55 galones	Barril plástico capacidad de 55 galones, boca ancha con cincho de cerrado, nuevo de alta resistencia grado alimenticio, altura 97 cm, diámetro 58 cm, fabricado en polietileno virgen de alta densidad.	14			
69	Canoa plástica de 850 litros, color negra, 52cm de alto y 3.07m de largo	Canoa plástica de 850 litros: color negro, 52cm de alto y 3.07metros de largo, con capacidad de 850 litros de agua. Fabricado de polietileno de alta densidad (HDPE) de una sola pieza, diseño sin ángulos rectos, fácil de transportar y limpiar	2			
70	Tanque bicapa para almacenamiento de agua 2,500lts	Tanque bicapa para almacenamiento de agua 2,500lts, color negro, con accesorios primarios: fabricados con polietileno de alta densidad, capa externa negra y capa interna blanca, altura:1,76m. diámetro:1.55m. Placa: 0.20m. Tapa: 0.45m y Peso 50 kg	2			
71	Tanque tricapa para almacenamiento de agua 2,500lts	Tanque tricapa plástico para almacenamiento de agua con capacidad 2,500 litros, con kit de accesorios incluido.	4			
72	Tanque tricapa para almacenamiento de agua 5,000lts	Tanque para almacenamiento de agua 5000lts, negro tricapa con accesorios primarios: Descripción: Tanque de almacenamiento para agua en mayor cantidad y descargar por gravedad. Con capa interior antibacterias que inhibe el crecimiento y reproducción de bacterias. Su fórmula lo protege de los rayos U.V. No generan color, olor, ni sabor al producto almacenado.	1			
Sub Total Equipo de Almacenamiento						
73	Bebedero automático tipo campana para aves, 5 litros, 100 aves.	Bebedero automático tipo campana para aves, 5 litros, 100 aves.	9			
74	Bebedero automático tipo campana para aves, capacidad de 100 a 130 aves	Bebedero automático tipo campana para aves, elaborado en materia plástica, capacidad de 100 a 130 aves, capacidad en volumen de 200 ml, altura ajustable a la edad del pollo, permite abastecimiento constante de agua.	8			
75	Comedero de tolva para aves de 6kg, color naranja	Comedero alimentador para aves 6 kg color naranja, manuales	26			
76	Cortador de pico de ave eléctrico (automático)	Cortador de pico de ave eléctrico automático, 110 V/60 Hz, corte de acero inoxidable y estructura metálica resistente, con reemplazo sencillo de cuchillas según desgaste.	1			
77	Desplumadora de 3 a 5 aves/ciclo, motor eléctrico de 1.5hp, 220V	Desplumadora para aves, Capacidad de trabajo: 3 a 5 aves por ciclo (aproximadamente 150 a 200 aves por hora), Tiempo por ciclo: 15 a 30	4			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		segundos, Diámetro del tambor: 50 cm, Material de fabricación: Acero inoxidable grado alimenticio, Número de dedos de caucho: 100 a 120 dedos, Motor Eléctrico, 1.5hp, 220V/60Hz, Consumo eléctrico: Aproximadamente 1.1 kW/h, Sistema de descarga: Lateral, con canal de desagüe para plumas, Peso aproximado: 80 a 100kg, Dimensiones aproximadas: Alto: 90 cm, Seguridad: Interruptor de emergencia, cubierta protectora.				
78	Embudo mediano para matar pollos	Embudo mediano para matar pollos, fabricado en lámina galvanizada calibre 26, dimensiones diámetro superior 8", diámetro inferior 4", altura 10" con agarradera.	39			
79	Gallina ponedora Hy-Line Brown de 17 semanas de edad en etapa de pre-postura	Gallina ponedora Hy-Line Brown de 17 semanas de edad en etapa de pre-postura: próxima a iniciar la producción de huevos entre las 18 y 20 semanas, con un peso promedio de 1.4 a 1.5 kg, con alta eficiencia productiva y buen comportamiento en sistemas de piso, produce huevo de cáscara marrón, con un rendimiento estimado de 320 a 340 huevos por ciclo productivo y un pico de postura de hasta 95 %.	516			
80	Incubadora para 120 huevos 110v / 60HZ, con volteo automático	La incubadora tiene capacidad para 120 huevos de gallina y opera con alimentación eléctrica 110 V / 60 Hz. Incorpora sistema de volteo automático con bandejas fabricadas en plástico técnico de alta resistencia. Cuenta con control digital de temperatura (rango 36–39 °C) y control de humedad (45–65 %). Su estructura es de material aislante térmico, con dimensiones aproximadas de 50 × 50 × 45 cm, bajo consumo energético y diseño que garantiza incubación uniforme y segura.	2			
Sub Total Equipo Avícola						
81	Motoguadaña profesional, cilindrada 40.1 cm ³ , potencia 2.1/2.8 Kw 7.7kg/Cv	Motoguadaña profesional, cilindrada 40.1 cm ³ , Potencia 2.1/2.8 Kw/7.7kg/Cv, Peso sin herramienta de corte y protector 7.7 kg, Herramienta de corte Cuchilla de 2 puntas, Tipo de manillar Empuñadura doble, Longitud del vástago 1.85 m, Capacidad del tanque de combustible 0.58 lt, Arnes Cinturon de porte doble.	1			
82	Motoguadaña semiprofesional: Cilindrada 36.3 cm ³ , Potencia 1.55/2.1 Kw/Cv	Motoguadaña semi profesional motor Cilindrada 36.3 cm ³ , Potencia 1.55/2.1 Kw/Cv, Peso sin herramienta de corte y protector 10.3 kg, Herramienta de corte Cuchilla de 2 puntas, Tipo de manillar Empuñadura doble, Longitud del vástago 2.75 m, Capacidad del tanque de combustible 0.81 lt, Diámetro de corte 420 mm, bastago flexible para uso en ladera	1			
83	Motopulverizadora de cañon, motor 2 tiempos potencia 3.34 hp/2.49kW	Motopulverizadora de cañon, motor 2 tiempos potencia 3.34 hp/2.49kW, cilindrada 56.5 cm ³ , peso 11.1 kg, capacidad del recipiente 13 lt, radio de pulverización vertical 11.0 metros, radio de pulverización horizontal 13.0m, capacidad del tanque de combustible 1.5 lts; volumen de aire 1260 m ³ /h.	1			
84	Picadora de pasto, 1tm/h con motor gasolina 6.5hp	Picadora de pasto con motor gasolina 6.5 hp, Cilindrada del motor: 196 cm ³ , Sistema de arranque: Manual (cuerda retráctil), Potencia requerida: 2 a 3 CV (equivalente a 1.5–2.2 kW), Capacidad de procesamiento: Hasta 1,000 kg/h (dependiendo del tipo y humedad del forraje), Tamaño de picado: Aproximadamente 11 mm,	1			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		Número de cuchillas: 2 cuchillas en el rotor, Tipo de materiales procesables: Caña de azúcar, pastos, sorgo, maíz y otros forrajes verdes, Sistema de alimentación: Tolva manual, Sistema de salida: Tubo lateral fijo, Estructura: Acero con recubrimiento anticorrosivo, Peso aproximado: Varía según configuración, estimado entre 60 y 80 kg.				
85	Rejilla plástica doble para piso (pallets)	Rejilla plástica doble para piso (pallets): Para pisos de corrales para cerdos y pollos medidas: 60cm*60cm	120			
86	Remo para agitar leche: Remo 1-1/2" x36" con paleta de 4"x14".	Remo para agitar leche: Remo 1-1/2" x36" con paleta de 4"x14".	3			
87	Rollo de Poliducto para Riego de 2 pulgadas	Rollo de Poliducto para Riego de 2 pulgadas: Rollo de Poliducto de para Riego PEAD 63 MM (2") PN 4 A.D. 100 metros	8			
88	Sembradora y abonadora Para maíz	Sembradora y abonadora para maíz: 22 centímetros de distancia entre semillas y una profundidad de 3 centímetros. El rendimiento es Una sola persona siembra entre 1 a 2 manzanas por día. Los Implementos so 6 discos para aumentar o disminuir la cantidad de semillas por postura. Se calibra a uno o dos granos por postura fácilmente. La semilla debe ser de tamaño uniforme, la capacidad de semilla de la sembradora es de 18-25 libras, el peso de la maquina es de 20 libras, incluya depósito para abono.	1			
Sub Total Equipo Agrícola						
89	Casa malla 11mx21mx3m con sistema de riego por goteo	Estructura de Casa Malla 11mx21mx3m (5 armaduras tipo semi arco) Tubo Galvanizado de 2" chapa 14 (de 1.5 a 1.8mm) tipo semiarco, (250m) en 9 líneas de alambre galvanizado #10, 9 líneas por extremo para tensar y empotrar en 3 tensores por 3 arañas (ancladas) con 3 puntos enterrados (arañas) por extremo de la casa malla, cada línea debe ir fijada a la armadura principal, 3 anclas por extremo las del lado de la cabina con tensor de 3/8 por 15" y las del lado posterior fijas, detalle del ancla x16 pequeña asfaltada, (5) Tee hecha con tubo galvanizado redondo de 1.5" x 2", chapa 14, anclas con varilla corrugada de hierro de 1/2 pulgadas a de 50 cm de largo con 3 pedazos soldados en la punta de enterrado. (479m2) de techo de tela antiviral 50mesh de 17mx29m (Global 1), Cabina externa de entrada con doble puerta con tubo cuadrado galvanizado chapa 14, de 2mx2mx2m, usar resorte de puerta de 13 pulgadas n172-114 y pasador de seguridad de 3 pulgadas tipo H con ojal para colocar candado, en la cabina usar platina galvanizada corrida de 1/2 pulgadas a de ancho 1/16 de grosor para proteger la malla en todos los verticales que lleva tornillos golosos galvanizados cada 20cm. Usar un sellador en la soldadura (pintura anticorrosiva) con el fin de evitar corrosión. Dividir las distancias de los cinco arcos (separaciones) de las armaduras de forma equitativa a 5.25 m y plomadas, sobre todo las que se encuentran en el centro, para evitar deformaciones en la malla. La instalación es de completa responsabilidad del proveedor incluyendo zanjeo laterales, tirado y tapado de malla, Asimismo incluir todo tipo de accesorios relacionados con la instalación.	2			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		Sistema de Riego por goteo para la casa malla 400m de Cinta de riego por goteo 8 milésimas, gotero a 0.15m ó 0.20m, 1 lph, 14 Mini válvulas Tubín x cinta, 14 Conectores iniciales 16mm, 14 Empaques de conectores 16mm, 10 m de Tubín 16mm, 1 Filtro de Anillo de 2 pulgadas x 150 mesh, 3 Tubos de PVC SDR 41X2 pulgadas, 2 Adaptadores hembra de 2 pulgadas, 1 Válvula de bola plástico de 2 pulgadas, 1 lata Pegamento PVC 1/8, 1 rollo de Teflón, 1 Adaptador macho de 2 pulgadas, 1 Tapón rosca PVC de 2 pulgadas, 1 Codo PVC de 2 pulgadas 45 grados, 4 Codo PVC de 2 pulgadas 90 grados. Incluir instalación y traslado hasta el lugar de entrega, así como todo material no incluido en el listado. INSTALADA				
90	Casa malla 11mx52mx3m con sistema de riego	Estructura de Casa Malla 11mx52mx3m: (11 armaduras tipo semiarco) Tubo galvanizado 2" chapa 14, tipo semiarco (1.50-1.80 mm), (575 m) en 9 líneas de alambre galvanizado #10, 9 líneas por extremo para tensar y empotrar en 6 tensores por 6 arañas (ancladas) con 3 puntos enterrados (arañas) por extremo de la casa malla, cada línea debe ir fijada a la armadura principal, 3 anclas por extremo ambas con tensor de 3/8 por 15", detalle del ancla x16 pequeña asfaltada; (11 tee) de tubo de 1.5 x 2" chapa 14 para empotrar arcos, anclada con varilla corrugada de hierro de 1/2 pulgada de 50 cm de largo con 3 pedazos soldados en la punta de enterrado, (990 m2) de techo de tela antivirius 50 mesh 16.5mx60m, (1 global) Cabina externa de entrada con doble puerta con tela antivirius, con tubo cuadrado galvanizado chapa 14, 2mx2mx2m, usar resorte de puerta de 13 pulgadas n172-114 y pasador de seguridad tipo H con ojal para colocar candado o pasador metálico galvanizado y/o argollas para colocar candado (la opción elegida debe usar para todas las estructuras), en la cabina usar platina galvanizada corrida de 1/2 pulgada de ancho 1/16 de grosor y/o platina de PVC de 1" para proteger la malla en todos los verticales con tornillos golosos galvanizados a 20 cms cada uno. Usar un sellador en la soldadura (pintura anticorrosiva) con el fin de evitar corrosión. Dividir las distancias de los arcos (separaciones) de las armaduras de forma equitativa a 5.2 m y plomadas, sobre todo las que se encuentran en el centro, para evitar deformaciones en la malla. La instalación es de completa responsabilidad del proveedor incluyendo zanjeos laterales, tirado y tapado de malla, asimismo incluir todo tipo de accesorios relacionados con la instalación. Sistema de Riego por goteo para la casa malla: 800 metros de Cinta de riego por goteo 8 milésimas, gotero a 0.15m ó 0.20 m, 1 lph, 14 Minivalvulas tubin x cinta, 14 Conectores iniciales 16 mm, 14 Empaques de conectores 16 mm, 10 m de Tubin 16 mm, 1 Filtro de Anillo de 2 pulgadas x 150 mesh, 3 Tubos de PVC SDR 41X2 pulgadas, 2 Adaptadores hembra de 2 pulgadas, 1 Válvulas de bola plástico de 2 pulgadas, 1 lata Pegamento PVC 1/8, 1 rollo de Teflón, 1 Adaptador macho de 2 pulgadas, 1 Tapón rosca PVC de 2 pulgadas, 1 Codo PVC de 2 pulgadas 45 grados, 4 Codo PVC de 2 pulgadas 90 grados. Incluir instalación y traslado hasta el lugar	1			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		de entrega, así como todo material no incluido en el listado				
91	Geomembrana para reservorio 6mx15mx1m	Geomembrana 6mx15mx1m x 1mm de espesor (área efectiva) más bordes, instalación incluida adaptada a la condición de cada beneficiario en agujero que cumpla con las condiciones.	1			
92	Secadoras solares de granos de domo 10mx3mx3m	Secadora solar de granos de domo de 10mx3mx3m; tipo semiarco 2 de tubo galvanizado redondo de 1" chapa 14 con perfiles y zig zag uno en cada extremo, 2 refuerzos por extremo de la mesa a la altura de la puerta con tubo de 2"x1" galvanizado chapa 16, 9 arcos de tubo pvc ¾ más una varilla de 3/8 en cada tubo, incluir rollo de cabuya Negra con protección UV para instalar 21 hilos de cabuya distribuidas a 20 cms entre cada línea en el arco, techo de plástico traslucido UV de alta densidad 6mx13.25mx6 milésima de espesor. Puerta de metal con ventanilla fabricada con tubo galvanizado de 1"x1", chapa 16, de 2mx1m, agregar dos 2 tubos para dicisiones en la puerta y en la parte posterior de forma equitativa, refuerzos laterales de las 4 esquinas de tubo cuadrado 1"x1" galvanizado chapa 16 en cara anterior y posterior empotrada a cada 26 cms de las esquinas, pasador tipo H angular de 3/4" con su ojal para candado, o pasador galvanizado y/o argollas para colocar candado (la opción elegida debe utilizarla para todas las estructuras) contramarco posterior con tubos cuadrados de 2"x1", chapa 16, para reforzar de 2.5mx1m internox1marco, con divisiones de soporte, borde de puerta reforzada con platina de PVC o cinta de goteo de 6 milésimas, incluir 2 ventanas cenitales de saran en los extremos Mesas: 2 mesas de 1 metro x 10 metros, cada mesa debe tener 6 patas, alambre galvanizado #12 entrelineas cuadrículas a 0.20m, con tubo metálico de 2"x1", chapa 16, con sarán al 50% de 10m de largo x1m (10 m2 efectivo), con tubo cuadrado 1"x1" galvanizado transversales a cada 1 metro y bordes de láminas de PVC lisa de 3" de ancho, anclaje de perímetro con tubo cuadrado galvanizado 3/4", tornillos golosos galvanizados equidistantes según cuadrícula de 20cmx20cm; el plástico en la parte interior al contorno de la secadora debe estar fijado con lamina de pvc de 1 pulgada de ancho a 20 cms del suelo, incluir abrazaderas de 1", tornillos y demás accesorios, instalada en sitio.	2			
Subtotal Estructuras Agrícolas						
93	Bomba capacidad de 24 Litros, 1/2hp	Bomba capacidad de 24 Litros, potencia de 1/2 hp, con entrada y salida de 1" NP, Con velocidad de 3,400 rpm, sistema de paro automático, manómetro instalado	1			
94	Bomba de aspersión de 20 litros con batería recargable	Bomba de aspersión, de batería, capacidad de 20 lts; Peso:5,8 kg; Presión máxima:5,5 bar / 80 lbf/pol², Duración de batería: 10 Horas, Híbrida	1			
95	Bomba manual para fumigación capacidad 20 litros	Bomba manual para fumigación capacidad 20 litros, Peso bruto 5,5 Kg, Peso neto 5,0 Kg, diámetro de apertura del tanque 140 milímetros, Equipo de doble pistón alcanza 100 psi (6,8 bar), material polietileno, pistola largo 600 milímetros, manguera largo 1.350 milímetros	6			
96	Bomba solar superficial	Bomba Solar Superficial modelo HD-SDJ7-110-1500 de 1-1/4 pulgadas de salida con controlador	1			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		interno de 1500 watts de potencia (1hp), flujo máximo de 7 metros cúbicos por hora (2646 galones por Hora Máximo), elevación máxima vertical 116 metros verticales, Panel solar de con capacidad de 560 watts mínimo Cable eléctrico tsj 3X14 de la bomba a los paneles solares y estructuras solares (Metros) accesorios de Instalación 7 metros de manguera Flexible sus acoples.				
97	Carpa plegable con toldo	Carpa plegable con toldo 3x3 metros, estructura tubular de acero con recubrimiento antióxido, altura ajustable 4 niveles, medidas de 3x3m y altura libre de 2m, peso de la carpa de 15kg, medidas de los tubos de 30x30x0.8mm	2			
98	Impresora Multifuncional inyección de tinta CMYK, hasta 4,800x1,200 dpi	Impresora Multifuncional, imprime, copia, escanea, conectividad wifi, inyección de tinta CMYK, hasta 4,800x1,200 dpi, banda frontal de 250 hojas/alimentador automático de 35 hojas, pantalla LCD a color.	1			
99	Juego de Mesas y sillas para cafetería	Juego de Mesas para cafetería con cuatro sillas, top de mesa de 1 metro cuadrado de madera, estructura de hierro, sillas de estructura de hierro con base y respaldar de madera	9			
100	Medidor de humedad para granos	Rango de humedad: 5% a 40% (dependiendo del tipo de grano), Rango de temperatura de operación: 32°F a 113°F (0°C a 45°C), Precisión y repetibilidad: ±0.5% en el rango normal de humedad para granos almacenados, Resolución de la pantalla: 0.1% de humedad, Alimentación: Incluidas dos baterías de 9V, Pantalla: LCD retroiluminada para uso en condiciones de poca luz, Idiomas disponibles: Inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués y sueco, Calibración: Botón de calibración incorporado para mostrar el promedio de resultados guardados, Circuito: Capacitivo de alta frecuencia para mejorar la precisión, Lectura directa: Para 40 escalas de granos diferentes, Accesorios incluidos: Estuche de transporte con correa para el hombro.	1			
101	Medidor de PH de suelo	Medidor de pH de suelo, longitud 6.25", sonda 1 7/8", carcasa de plástico, no están hechos para suelos salinos o alcalinos con pH superior a 7.5	1			
102	Sellador de bolsa con pedal	Selladora de bolsas con pedal: 12", sellado y corte de bolsas en un tiempo de 2 a 3 segundos, voltaje: 110v, 350w, sellado máximo: 12 Pulgadas, Incluye: 1 resistencia y teflón de repuesto.	2			
103	Selladora de banda continua vertical	Selladora de banda continua vertical, adecuada para sellar bolsas de papel aluminio, bolsas de PE, BOPP, HDPE, LDPE.	2			
104	Sillas plásticas plegables	Sillas plásticas plegables, con marco de acero asiento y espaldar de polietileno, dimensiones de 58cmx50cmx82cm	20			
105	Sillas plegables Tamaño 50-57cms x 50-57cms x 85-91cms (largo x ancho x alto).	Silla de resina plegable para interiores y exteriores. Tamaño 50-57cms x 50-57cms x 85-91cms (largo x ancho x alto). Soporta un mínimo de 250 lbs. Superficie de plástico de alta densidad resistente a abolladuras y químicos para lavar, patas y marco de acero reforzado y con pintura epoxy. Todos los materiales resistentes al óxido y la corrosión. Incluye tapas de pie.	28			
106	Tienda de acampar capacidad 5-6 personas	Tienda de acampar para uso general con capacidad para 5-6 personas, en forma de cúpula con dimensiones de 78-98 x 78-98 pulgadas (largo x ancho) y 51-61 pulgadas (alto). Material	8			

Ítem	Tecnología específica	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
		impermeable ligero, con pantalla de malla, 2 puertas mínimo y protección contra el viento.				
104	Ventilador 24" industrial de piso	Ventilador industrial de piso con 3 aspas de 24" de 2 velocidades, 120 voltios, frecuencia 60 Hz, Dimensiones del producto (largo x ancho x alto pulgadas) 32 x 11 x 31, construcción totalmente metálica de alta resistencia, motor industrial de alta velocidad, carro giratorio para el control direccional del flujo de aire, con ruedas para su fácil movilización.	3			
		Subtotal Otro Equipo				
		Total Equipo de producción y Procesamiento WE-FI				

IX. ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS MENCIONADOS (INCLUIDOS LOS GASTOS DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y TODO GASTO QUE IMPLIQUE LA ENTREGA E INSTALACIÓN EN SITIO) EN EL SIGUIENTE LUGAR:

Lugar de entrega (En el Caserío, Aldea, municipio, Departamento Establecido)

Anexo 1 Lugar de entrega WEFI Beneficiario Parte III

X. CERTIFICACIÓN ANTITERRORISTA

El Oferente, según su leal saber y entender, no proporcionó en los 10 años anteriores, y proporcionará adoptará todas las medidas razonables para garantizar que no proporciona, ni proporcionará a sabiendas, apoyo material o recursos a ninguna persona o entidad que cometa, intente cometer, propugne, facilite o participe en actos terroristas, o que haya cometido, intentado cometer, facilitado o participado en actos terroristas.

ACDI VOCA verifica asimismo que no figura en 1) el sitio web de la Lista de Partes Excluidas: <https://www.sam.gov>; 2) el sitio web del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) establecido en virtud de la Resolución 1267 (1999) del CSNU (el "Comité 1267"): http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml, y 3) la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf>.

El abajo firmante declara que está autorizado a firmar en nombre de la empresa arriba mencionada y a vincularla a todas las condiciones y disposiciones establecidas en el documento original de solicitud de oferta de ACDI/VOCA.*.

Esta oferta es válida para 90 días.

Nombre impreso

Título

Firma

Fecha

*Este formulario es para comodidad del Oferente. En caso de que el Oferente decida presentar esta información en otro formato, deberá presentar y firmar esta portada para dar su consentimiento, tal y como se ha indicado anteriormente.